

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製 品 名 : キソッシュベース(断熱下地用)
推奨用途及び使用上の制限 : インサルキソッシュ用断熱材下地用下地調整
輸 入 総 販 売 元 : 株式会社 エービーシー商会
住 所 : 東京都千代田区永田町2丁目12番14号
担 当 部 門 : インサル事業部
電 話 番 号 : 03-3507-7240
F A X 番 号 : 03-3581-4946

整理番号：00KSB-D02

作成 2016年12月01日

2. 危険有害性の要約

[GHS分類]

引火性液体 : 区分外
急性毒性 経口 : 区分外
経皮 : 分類出来ない
吸入 : 分類出来ない
皮膚腐食性/刺激性 : 分類できない
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 : 分類出来ない
呼吸器感作性 : 分類出来ない
皮膚感作性 : 分類出来ない
生殖細胞変異原性 : 分類出来ない
発がん性 : 区分1
生殖毒性 : 分類出来ない
特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露) : 区分1 (呼吸器系)
特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露) : 区分1 (呼吸器系、腎臓)
吸引性呼吸器有害性 : 分類出来ない
水生環境急性有害性 : 分類出来ない
水生環境慢性有害性 : 分類出来ない

物理化学的危険性で記述のない項目は対象外です。

[絵表示]



[注意喚起語]

危険

【危険有害性情報】

発がんのおそれ
 眼刺激性
 呼吸器系の障害
 長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害

【注意書き】

すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと
 容器を密閉して涼しいところ/換気の良い場所で保管すること
 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること
 保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用して使用すること
 粉じん/フューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸引を避けること
 汚染された衣類を再使用する場合は、洗濯すること
 使用する時には、飲食または喫煙をしないこと
 取り扱い後はよく手、眼を洗うこと
 環境への放出は避けること

3. 物質の特定

単一製品・混合物の区別 : 混合物
 化学名 : 特殊セメント

成分	含有量%	CAS No.	官報公示整理番号 (化審法)
ポルトランドセメント	40～45	— 65997-15-1	1-194 9-2408 1-193
シリカ	45～50	7631-86-9	1-548
アクリル系粉末樹脂	5～10	—	—
炭酸カルシウム	1～4	471-34-1	1-122
その他	1～2	—	—

4. 応急措置

吸入した場合 : 直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かくして安静にする。
 呼吸が止まっている場合、及び弱い場合は人工呼吸を行う。
 直ちに医師の診断を受ける。

皮膚についた場合 : 付着物をふき取り、水と石鹼でよく洗う。
 外観に変化が見られたり、痛みが有る場合は医師の診断を受ける

目に入った場合 : 直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。洗眼の際、まぶたをよく開いて、眼球、まぶたの隅々まで水でよく洗う。

のみこんだ場合 : 水でよく口を洗い、直ちに医師の診断を受ける。

意識のない場合は何もあててはならないし、無理に吐かせてはならない。

応急措置をする者の保護 : 救助者が有害物質に触れないように、手袋や保護眼鏡を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤 : 不燃性。包装材が燃えた時は一般的な消火方法でよい。
特定の消火方法 : 火災発生場所の周辺に、関係者以外の立ち入りを禁止する。
消火を行う者の保護 : 消火作業の際は有毒なガスを吸い込まないように呼吸用保護具等を着用し、消火作業は風上から行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 漏出した場合、周辺への関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には保護具を着用し、粉じんの吸引や皮膚への接触を防止する。
環境に対する注意事項 : 漏出した製品が河川等に排出され、環境に影響を起こさないように注意する。
除去方法 : 発塵に注意して容器に回収する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い :
技術的対策 : 局所排気装置などを設け、通気の良い場所で取り扱い作業する。
漏れ、あふれ、飛散等ないように注意して取り扱う。
保護眼鏡、防塵マスク、保護手袋などの保護具を着用し、暴露を防止する。
注意事項 : 漏れ、あふれ、飛散などによる作業場の汚れを防止する。
取り扱い場所には、関係者以外の立ち入りを禁止する。
保管 :
保管条件 : 水ぬれ、吸湿しないこと。
屋内貯蔵で、床面に直置きしないこと。
施錠して保管すること。
その他、消防法、労働安全衛生法等の法令の定めるところに従う。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 : 局所排気装置、洗眼、手洗い、身体洗浄用の設備
管理濃度 : 2.9mg/m³ (労働安全衛生法・作業環境評価基準)
許容濃度 : 日本産業衛生学会勧告値 総粉塵 4mg/m³
ACGIH 総粉塵 10mg/m³
保護具 : 保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護服、防塵マスク、
保護前掛け、保護具は定期的に点検する
作業中は飲食、喫煙しない。飲食、喫煙前に石鹼でてを洗う。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態、形状、色	:	灰色粉末
におい	:	特になし
化学的性質 PH	:	データ無し
融点・凝固点	:	データ無し
沸点、初留点及び沸点範囲	:	データ無し
引火点	:	無し
爆発範囲	:	データ無し
蒸気圧	:	データ無し
比重	:	データ無し
溶解度	:	不溶/水
オクタノール/水分配係数	:	データ無し
自然発火温度	:	データ無し
分解温度	:	データ無し

10. 安定性及び反応性

安定性	:	通常の条件下では安定
危険有害反応可能性	:	データ無し
避けるべき条件	:	湿度、水濡れ
混融危険物質	:	データ無し
危険有害な分解生成物	:	データ無し

11. 有害性情報

急性毒性 経口	:	区分外
経皮	:	分類出来ない
吸入	:	分類出来ない
皮膚腐食性/刺激性	:	分類出来ない
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	:	分類出来ない
皮膚感作性	:	分類出来ない
生殖細胞変異原生	:	分類出来ない
発がん性	:	区分1
生殖毒性	:	分類出来ない
特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	:	区分1(呼吸器系)
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	:	区分1(呼吸器系、腎臓)
吸引力呼吸器有害性	:	分類出来ない

12. 環境影響情報

移動性	:	データ無し
残留性/分解性	:	データ無し
生態毒性 魚毒性	:	データ無し

13. 廃棄上の注意

産業廃棄物として、許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

14. 輸送上の注意

注意事項 : 水濡れ、破袋にしないように注意し、荷崩れ防止を確実に行う。
国連分類 : 分類に該当しない
国連番号 : 無し

15. 適用法令

消防法 : 該当しない
労働安全衛生法 : 通知対象物質 シリカ
粉塵災害防止規則
P R T R法 : 該当しない
船舶安全法 : 該当しない

16. その他情報

推奨する用途と制限 : 住宅基礎の保護
記載内容の問合せ先 : 東京都千代田区永田町2丁目12番14号
(株) エービーシー商会・インサル事業部
電話番号 03-3507-7240 F A X番号 03-3581-4946
発行又は改訂の理由 : 書式変更のため
引用文献 : 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム
「製品安全データシート作成指針」(平成13年10月日本化学工業協会編)
製造メーカーからのSDS情報

記

本文章の記載内容は当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。またすべての化学品には未知の有害性が考えられる為取り扱いには細心の注意が必要です。使用者各位には安全な使用条件を設定くださるようお願いいたします。